



СПЕЦИФИКАЦИИ

РАМА	
РАЗМЕРЫ	S,M,L,XL
ЦВЕТА	темно-синий/светло-синий
РАМА	Рама из алюминиевого сплава ALUXX
ВИЛКА	NCX-D LO 700C, 63 мм
КОМПОНЕНТЫ	
РУЛЬ	Giant Connect, Low, 31.8 мм
ВЫНОС	Giant Connect, 8 град.
ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ	Giant Connect, 27.2x375 мм
СЕДЛО	Contact Comfort (Neutral)
ТРАНСМИССИЯ	
МАНЕТКИ	Shimano Deore
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	Deore FD-T6000
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	Deore RD-M6000
ТОРМОЗА	Shimano M365
КАССЕТА	Shimano HG50, 11-36
ЦЕПЬ	KMC X10, Missing Link
СИСТЕМА	Shimano T521, 26/36/48
КОЛЕСА	
КАРЕТКА	Shimano Hollowtech II
ОБОДА	Giant GX28 (комплект колес), 32H/32H
ПОКРЫШКИ	Giant Crosscut, 700x38 30 TPI/Wire/Anti-Puncture
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	защита нижней трубы X-Defender

ОСОБЕННОСТИ

- ALUXX-grade butted aluminum frame
- SR Suntour NCX suspension fork with lockout, 63mm-travel
- Shimano Deore 3x10-speed shifting
- Shimano M365 hydraulic disc brakes
- Giant GX28 disc wheelset with puncture-resistant Giant Crosscut tires
- Color: Dark Blue/Light Blue



ГЕОМЕТРИЯ

РАМА	XS	S	M	L	XL
Длина подседельной трубы (mm)	390	420	460	510	550
Угол подседельной трубы	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Длина верхней трубы (mm)	580	590	600	610	620
Высота рулевого стакана (mm)	95	115	130	145	160
Угол рулевого стакана	70,5°	70,5°	70,5°	70,5°	70,5°
Толщина ног вилки (mm)	45	45	45	45	45
Вылет вилки (mm)	78	78	78	78	78
Длина колесной базы (mm)	1086	1096	1107	1118	1128
Длина перьев (mm)	455	455	455	455	455
Высота кареточного узла (Drop) (mm)	60	60	60	60	60
Стэк (Stack) (mm)	558	596	611	625	639
Рич (Reach) (mm)	403	408	413	419	425
Стендовер (mm)	701	727	752	781	809
Ширина руля (mm)	640	640	670	670	670
Длина выноса (mm)	80	90	100	110	110
Длина шатунов (mm)	170	170	172,5	172,5	175
Размер колес	700C	700C	700C	700C	700C

Giant оставляет за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.